

ZELLAMID® 900 POM C
ZELLAMID® 1400 PETP
ZELLAMID® 1400T PETP+PTFE
ZELLAMID® 1500 PEEK

BARRE TONDE PIENE

di diametro in mm - peso Kg/m

Lunghezza standard: 1000 mm.

Possibile anche 2000 mm e 3000 mm.

ZELLAMID®		900 900 nero	1400 1400 nero	1400T	1500
Ø	Tolleranza	Peso appr.	Peso appr.	Peso appr.	Peso appr.
6	+0,1/+0,4	0,047	-	-	0,043
8	+0,1/+0,5	0,083	● 0,080	-	-
10	+0,1/+0,5	0,127	0,122	0,124	0,117
12	+0,2/+0,7	0,185	● 0,179	-	-
14	+0,2/+0,7	0,248	● 0,239	-	-
15	+0,2/+0,7	0,283	0,273	0,277	0,261
16	+0,2/+0,7	0,32	-	-	-
18	+0,2/+0,7	0,41	● 0,40	-	-
20	+0,2/+0,7	0,50	0,48	0,49	0,46
22	+0,2/+0,9	0,61	● 0,59	-	-
25	+0,2/+0,9	0,77	0,75	0,76	0,71
30	+0,2/+0,9	1,10	1,06	1,07	1,01
35	+0,2/+1,1	1,51	● 1,46	1,48	-
40	+0,2/+1,1	1,95	1,88	1,91	1,79
45	+0,3/+1,3	2,47	● 2,38	-	-
50	+0,3/+1,3	3,03	2,92	2,97	2,79
55	+0,3/+1,3	3,64	● 3,51	-	-
60	+0,3/+1,6	4,37	4,21	4,27	4,02
65	+0,3/+1,6	5,10	● 4,92	-	-
70	+0,3/+1,6	5,90	5,69	5,78	-
75	+0,3/+1,6	6,75	● 6,51	-	-
80	+0,4/+2,0	7,74	7,46	7,57	7,12
85	+0,4/+2,0	8,70	● 8,39	-	-
90	+0,5/+2,2	9,77	9,42	9,56	-
95	+0,5/+2,2	● 10,86	-	-	-
100	+0,6/+2,5	12,08	11,65	11,82	11,11
110	+0,7/+3,0	14,67	14,15	14,36	-
120	+0,8/+3,5	17,53	16,91	17,16	16,15
125	+0,8/+3,5	18,98	-	-	-
130	+0,8/+3,5	20,49	19,76	20,05	-
135	+0,8/+3,5	● 22,05	-	-	-
140	+0,9/+3,8	23,77	● 22,93	23,26	21,87
150	+1,0/+3,8	27,19	26,23	26,61	25,05
160	+1,1/+4,2	30,98	● 29,88	-	-
170	+1,1/+4,5	34,99	-	-	-
175	+1,2/+5,0	● 37,23	-	-	-
180	+1,2/+5,0	39,33	● 37,94	-	-
190	+1,2/+5,0	43,70	-	-	-
200	+1,3/+5,5	48,53	● 46,81	-	-
210	+1,4/+5,8	53,52	-	-	-
220	+1,4/+5,8	● 58,58	-	-	-
230	+1,4/+5,8	63,89	-	-	-
250	+1,5/+6,2	75,43	-	-	-
260	+1,5/+6,2	● 81,63	-	-	-
280	+1,6/+6,5	● 94,32	-	-	-
300	+1,8/+8,0	● 109,00	-	-	-

● In colore nero fornibile solo a richiesta