

POLIETILENE PE POLIVINILCLORURO PVC

LASTRE FLESSIBILI IN BOBINE

spessore in mm - peso Kg/m²

Formati standard delle bobine:

PE/HD: H = 1000 mm L = 50 m

PE/LD: H = 1000 mm L = 50 m

PVC trasparente per porte:

H = 200 - 300 - 400 mm	L = 50 m	per tutti gli spessori.
H = 1000 mm	L = 50 m	spessore 1 e 1,5 mm.
H = 1000 - 1300 - 1500 mm	L = 20 m	spessore 2 - 3 - 4 - 5 e 6 mm.

A richiesta realizzabile qualsiasi spessore da 2 a 12 mm.

A richiesta realizzabile qualsiasi altezza compresa tra 200 e 2200 mm.

A richiesta realizzabile qualsiasi lunghezza.

PVC naturale per guarnizioni:

H = 1000 mm	L = 30 m	spessore 1 e 1,5 mm.
H = 1000 mm	L = 20 m	spessore 2 e 3 mm.
H = 1000 mm	L = 12 m	spessore 4 - 5 e 6 mm.

BOBINE FLESSIBILI

Spessore	PE/HD	PE/LD	PVC trasparente per porte	PVC naturale per guarnizioni
0,5	-	0,48	-	-
1	0,95	0,95	1,30	1,30
1,5	1,43	1,43	1,95	1,95
2	1,90	1,90	2,60	2,60
2,5	-	2,35	-	-
3	-	2,85	3,90	3,90
4	-	3,80	5,20	5,20
5	-	4,80	6,50	6,50
6	-	-	7,80	7,80