

ZELLAMID® 900 POM C

COPOLIMERO DI ACETALE

MANICOTTI

FOGLI E LASTRE

ZELLAMID® 900 POM C
ZELLAMID® 1400 PETP
ZELLAMID® 1400T PETP+PTFE
ZELLAMID® 1500 PEEK

FOGLI E LASTRE spessore in mm - peso Kg/m²

ZELLAMID®		900 naturale/nero	1400 naturale/nero	1400T naturale	1500 naturale
Spessore	Tolleranza	Peso	Peso	Peso	Peso
0,5	±0,05	0,80	-	-	-
1,0	±0,10	1,65	-	-	-
2,0	±0,15	3,22	-	-	-
2,5	±0,20	4,05	-	-	-
3,0	±0,20	4,80	-	-	-
4,0	±0,20	6,30	5,80	-	-
5,0	±0,25	7,86	7,30	-	-
6,0	±0,25	9,35	8,80	-	-
8,0	+0,2/+0,9	13,30	12,85	13,05	-
10,0	+0,2/+0,9	16,30	15,73	15,95	15,30
12,0	+0,3/+1,5	20,20	19,50	19,80	18,90
15,0	+0,3/+1,5	24,70	23,80	24,15	23,10
20,0	+0,3/+1,5	32,16	31,10	31,50	30,10
25,0	+0,3/+1,5	39,65	38,25	38,80	37,10
30,0	+0,3/+1,5	47,12	45,45	46,15	44,10
35,0	+0,5/+2,5	56,10	54,15	-	-
40,0	+0,5/+2,5	63,57	61,35	62,20	59,50
50,0	+0,5/+2,5	78,53	75,80	76,90	73,50
60,0	+0,5/+3,5	95,00	91,65	93,00	-
70,0	+0,5/+3,5	108,90	105,80	-	-
80,0	+0,5/+3,5	123,70	120,60	121,30	-
90,0	+0,8/+4,5	137,25	136,30	-	-
100,0	1,0/+5,5	153,22	152,15	-	-
110,0	1,0/+5,5	170,00	-	-	-

ZELLAMID® 900 fornibile a richiesta fino a spessore 160 mm.

Formati delle lastre in mm

TIPO E SPESSORE	LARGHEZZE				LUNGHEZZE			
	500	610	1000	1220	Continua	1000	2000	3000
ZELLAMID® 900								
da 1 a 1,5			●		●			
da 2 a 6			●				●	
da 8 a 60	●	●	●	●		●	●	●
da 70 a 100	●	●		●		●	●	●
110		●				●	●	●
da 120 a 160		●				●	●	●
ZELLAMID® 900 nero								
da 8 a 60		●	●	●		●	●	●
da 70 a 100		●		●		●	●	●
ZELLAMID® 1400								
da 4 - 5 - 6			●				●	
da 8 a 60		●	●			●	●	●
da 70 - 80 - 100		●				●	●	●
ZELLAMID® 1400 nero								
da 8 a 60		●	●			●	●	●
ZELLAMID® 1400T								
da 8 a 80		●				●	●	●
ZELLAMID® 1500								
da 10 a 50	●		●			●	●	●

● Standard ● A richiesta