

TUBETTI

dimensione in mm - peso gr/m

DIMENSIONI Ø est. x Ø int.	2x1	2x1,5	3x2	4x2	4x2,5	4x3	5x3	6x4	7x5	8x5	8x6	10x6	10x7	10x8	12x8	12x10	14x10	14x12	15x12	16x12	16x14	18x15	18x16	20x16	22x18
PA 6																									
Peso	2,8	1,6	4,5	10,8	8,8	6,5	14,5	18	22	35	25	56	46	32	72	40	86	47	70	100	54	90	61		
Press. eserc. ATE a 20°	56	25	33	56	38	24	42	33	28	38	24	42	29	19	33	15	28	13	19	24	11	15	10		
Raggio min. curva	20	25	25	25	30	30	30	45	50	62	65	70	75	80	80	100	90	100	120	120	140	200	410		
PA 11 rilsan																									
Peso	2,6	1,5	4,5	10	7,8	6	13,5	16,5	19,5	32	23,4	52	43	30	64	36,5	78	43	67	93	50	83	56	120	133
Press. eserc. ATE a 20°	66	20	25	66	46	28	50	40	33	46	29	48	35	18	40	17	32	15	20	24	11	16	10	20	18
Raggio min. curva	10	20	15	20	20	25	25	35	38	40	40	60	60	60	60	85	80	90	90	95	100	140	350	130	200
PE																									
Peso	2,3			9,1	7,3		12	15	18	30	21	48	39	27	60	33	72		61	84				108	
Press. eserc. ATE a 20°	21			21	15		16	13	11	15	9	16	11	7	13	6	11		7	9				7	
Raggio min. curva	10			18	20		25	30	35	40	40	55	60	60	60	80	80		85	100				150	
PLU																									
Peso				11	8,8		16	19		35	29			33											
Press. eserc. ATE a 20°				18	12		13	11		12	8			7											
Raggio min. curva				20	20		25	30		40	35			50											
PTFE																									
Peso				22			29	37	44		51			66		80		95							
Press. eserc. ATE a 20°				42			32	25	21		18			14		12		10							

SPIRALI IN RILSAN

diametro esterno ed interno in mm

Colori standard: arancio, blu.

Colori a richiesta: naturale, rosso, verde, giallo, nero, azzurro.

Temperature di impiego: -20° +60° C.

A richiesta possono essere realizzate spirali con terminali dritti.

DIMENSIONI	TUBO LINEARE	A RIPOSO	UTILIZZO MAX	DIAMETRO
Ø esterno x Ø interno	lunghezza totale metri	altezza metri	metri	interno/ esterno
4x2	10	0,40	6,5	30/38
6x4	30	0,95	20	55/67
8x6	30	1	20	70/86
10x8	30	1	20	90/120
12x10	30	1	20	110/134
15x12	30	0,92	20	150/180